


9. Свидетельство о приёмкеСчётчик воды крыльчатый FLUO-1.1 FLUO-1.2 FLUO-1.3 FLUO-1.4 №_____
(заводской номер, MAC-адрес)

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТУ BY 808001034.016-2020 и признан годным для эксплуатации.



Представитель ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

(число, месяц, год)

10. Отметка о продаже

МП

(число, месяц, год)

подпись

11. Сведения о государственной поверке**11.1 Свидетельство о первичной государственной поверке**Счётчик воды крыльчатый FLUO-1.1 FLUO-1.2 FLUO-1.3 FLUO-1.4 поверен в соответствии с методикой поверки.

Методика поверки: СТБ 8046-2022 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Счетчики холодной и горячей воды. Методика поверки.

На основании результатов государственной поверки средство измерений соответствует обязательным метрологическим требованиям и признано пригодным к применению.

Межповерочный интервал 60 месяцев.

Государственный поверитель _____

М.П.

«____» 20____г

11.2 Сведения о последующих поверках

Вид поверки	Дата поверки	Результат поверки	Ф. И. О. поверителя	Подпись и оттиск клейма

12. Сведения об утилизации

По окончании срока службы счётчик подлежит утилизации.

Утилизация счётчика – в порядке утилизации твердых бытовых отходов (корпус счётчика изготовлен из латуни).

13. Отметка о вводе в эксплуатацию

Без заполнения данного раздела гарантии изготовителя не сохраняются.



дата

подпись

Счётчики воды крыльчатые**FLUO-1**

Паспорт

53.28.0001.222.01 ПС

1. Основные сведения

Счётчик воды крыльчатый FLUO-1 (далее - счётчик) предназначен для измерения объема холодной питьевой или чистой технической и горячей воды в полностью заполненных закрытых трубопроводах с максимальным допускаемым рабочим давлением 1,6 МПа и с максимально допускаемой рабочей температурой до 90 °C.

Счётчик имеет следующие модификации: FLUO-1.1, FLUO-1.2, FLUO-1.3, FLUO-1.4.

Счётчик имеет возможность монтажа на трубопроводах с名义альным размером DN15 с вертикальным и/или горизонтальным расположением, в зависимости от исполнения.

Варианты температурных классов счётчика: T30, T50, T70, T90.

Счётчик осуществляет передачу собранной информации по радиоканалу.



В счётчике предусмотрен контроль уровня заряда источника автономного питания, а также отслеживание воздействия постоянного магнитного поля.

Счётчик имеет в своем составе встроенное устройство радиосвязи малого радиуса действия SRD для передачи данных по радиоканалу. Встроенное устройство радиосвязи относится к неспецифическим устройствам радиосвязи малого радиуса действия (SRD), работающим в диапазоне частот (863,0 – 870,0) МГц при эффективной излучаемой мощности сигнала не более 25 мВт.

Счётчик соответствуют требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», требованиям технического регламента Республики Беларусь ТР 2018/024/BY «Средства электросвязи. Безопасность».

2. Условия эксплуатации

Счётчик рассчитан на эксплуатацию в условиях:

- температура окружающей среды от плюс 5 °C до плюс 55 °C;
- относительная влажность воздуха до 93 % при температуре плюс 40 °C;
- диапазон расхода от Q₁ до Q₄ включительно;
- диапазон температуры воды от 0,1 °C до максимально допустимой температуры в соответствии с температурным классом счётчика;
- максимальное давление 1,6 МПа (16 бар);
- класс окружающей среды В (стационарные в зданиях) в соответствии с ГОСТ ISO 4064-1;
- класс электромагнитной обстановки Е1 (бытовые, коммерческие, для легкой промышленности) в соответствии с ГОСТ ISO 4064-1.

3. Монтаж

- подводящую часть трубопроводов тщательно очистить от окалины, ржавчины, песка и других твердых частиц;
- перед счётчиком установить осадочный фильтр таким образом, чтобы стрелка на корпусе фильтра совпадала с направлением потока воды;
- штуцера соединить с трубопроводами и затянуть их гайками;
- установить прокладки между счётчиком и штуцерами, счётчик установить в трубопровод без натягов, сжатий и перекосов так, чтобы направление потока воды соответствовало стрелке на корпусе счётчика.



После монтажа счётчика и до введения его в эксплуатацию температура окружающей среды должна соблюдаться от плюс 5 °C до плюс 45 °C, относительная влажность воздуха до 93% при температуре до плюс 40 °C.



Присоединение счётчика к трубопроводу должно быть герметичным и выдерживать давление 1,6 МПа.

Запрещена установка и эксплуатация счётчика в местах, где он может оказаться погруженным в воду.

Запрещено проводить сварочные работы на трубопроводе с установленным счётчиком.

Запрещено использование счётчика в качестве монтажной вставки при монтаже трубопровода.

4. Основные технические характеристики

Основные технические характеристики счётчика приведены в таблицах 1-3.

Счётчик имеет возможность монтажа на вертикальных и горизонтальных трубопроводах и выпускаются с соотношением R (отношение постоянного расхода к минимальному $R=Q_0/Q_1$) указанным в таблицах 1 - 3.

Таблица 1 – Основные технические и метрологические характеристики счётчиков воды FLUO-1.1, FLUO-1.3 при $Q_0 = 1,6 \text{ м}^3/\text{ч}$

Значение R	Расходы, $\text{м}^3/\text{ч}$				Расположение
	Максимальный Q_4	Постоянный Q_3	Переходной Q_2	Минимальный Q_1	
R20	2	1,6	0,128	0,08	H, V
R40			0,064	0,040	
R50			0,051	0,032	
R63			0,041	0,025	H
R80			0,032	0,020	
R100			0,026	0,016	
Примечание: H - горизонтальное расположение, V - вертикальное расположение.					

Таблица 2 – Основные технические и метрологические характеристики счётчиков воды FLUO-1.1, FLUO-1.3, при $Q_0 = 2,5 \text{ м}^3/\text{ч}$

Значение R	Расходы, $\text{м}^3/\text{ч}$				Расположение
	Максимальный Q_4	Постоянный Q_3	Переходной Q_2	Минимальный Q_1	
R20	3,125	2,5	0,2	0,125	H, V
R40			0,100	0,063	
R50			0,080	0,050	
R63			0,063	0,040	
R80			0,050	0,031	
R100			0,040	0,025	H
R125			0,032	0,020	
R160			0,025	0,016	
Примечание: H - горизонтальное расположение, V - вертикальное расположение.					

Таблица 3 – Основные технические и метрологические характеристики счётчиков воды FLUO-1.2, FLUO-1.4

Значение R	Расходы, $\text{м}^3/\text{ч}$				Расположение
	Максимальный Q_4	Постоянный Q_3	Переходной Q_2	Минимальный Q_1	
R20	2	1,6	0,128	0,08	V
R25			0,102	0,064	
R31,5			0,081	0,051	H
R40			0,064	0,04	
Примечание: H - горизонтальное расположение, V - вертикальное расположение.					

Таблица 4 – Габаритные и установочные размеры счётчиков

Наименование	Значение			
Исполнение счетчика	FLUO-1.1	FLUO-1.2	FLUO-1.3	FLUO-1.4
Номинальный диаметр			DN15	
Номинальный размер резьбовых соединений, дюйм		G 3/4 B		
Длина, мм		110		
Ширина, мм, не более		80		
Высота, мм, не более	76	67	96	87
Масса, кг не более	0,45	0,35	0,5	0,5

Показания счётчиков сохраняются в энергонезависимой памяти не реже одного раза в сутки, непосредственно перед передачей информации по радиоканалу.

5. Техническое обслуживание

Техническое обслуживание счётчика в местах установки заключается в систематическом наблюдении за его работой. При появлении течи в местах соединения с трубопроводом вызвать представителя обслуживающей организации.

При истечении межповерочного интервала счётчик должен пройти поверку и, при необходимости, техническое обслуживание (ремонт).

6. Комплектность

Таблица 5 – Комплектность

Наименование	Кол-во	Примечание
Счётчик*	1	Исполнение определяется при заказе.
Паспорт	1	
Руководство по эксплуатации	1	По требованию заказчика.
Упаковка (индивидуальная)**	1	

* По согласию с заказчиком в комплектность дополнительно может быть включен монтажный комплект.
** По требованию заказчика допускается отгрузка счётчиков в транспортной таре.

7. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

Средний срок службы счётчика – 12 лет.

Счётчик в транспортной упаковке транспортируют в закрытых транспортных средствах воздушного и наземного транспорта. При транспортировании самолётом счётчик должен быть размещен в отапливаемых герметизированных отсеках. При транспортировании счётчика должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков.

При транспортировании должны соблюдаться следующие условия:

- температура воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C;
- относительная влажность (верхнее значение) до 95 % при температуре плюс 35 °C.

Хранение счётчика в упакованном виде (без упаковки) должно осуществляться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий при температуре от плюс 5 °C до плюс 45 °C и относительной влажности воздуха не более 93 % при температуре плюс 40 °C. В помещениях для хранения не должно присутствовать пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев с момента ввода счётчика в эксплуатацию, но не более 63 месяцев со дня продажи (дата продажи - дата накладной или чека о продаже).

В течение гарантийного срока изготовитель, по своему усмотрению, обеспечивает ремонт или замену вышедшего из строя счётчика. При отсутствии в эксплуатационной документации счётчика заверенной даты ввода в эксплуатацию или даты продажи исчисление гарантийного срока эксплуатации производится со дня приёма ОТК изготовителя.

Гарантийные обязательства изготовителя не распространяются и не сохраняются в отношении счётчика, включая источник питания: в случае наличия следов механических повреждений счётчика и/или пломб (изготовителя, поверителя); отсутствия пломб (изготовителя, поверителя); засорения; несоблюдения условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации счётчика, в том числе в период после монтажа до введения в эксплуатацию, и содержания помещений, установленных в ТУ ВУ 808001034.016-2020 и эксплуатационной документации.

Изготовитель не возмещает покупателю, продавцу или уполномоченной организацией изготовителя затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного счётчика.

Для проведения гарантийного ремонта счётчик должен направляться изготовителю в комплекте с данным паспортом. В случае утери паспорта, гарантийные обязательства не сохраняются.

8. Возможные неисправности

Неисправность	Вероятная причина	Устранение неисправности
Вода проходит через счётчик, но показания на циферблате не меняются	Засорение счётчика	Ремонт осуществляется изготовителем

Сделано в Республике Беларусь

Версия 4
NERO

Изготовитель:
ООО «Неро Электроникс»
Республика Беларусь, 223016
Минская обл., Минский р-н,
Новодворский с/с, 74, комн. 11, район д. Королищевичи
тел: +375 17 388-53-00
факс: +375 17 388-53-01
info@neroelectronics.by
www.neroelectronics.by